

tisca textiles

living
commercial
mobility
sports



TISCA



Tisca Siena
Auf Ehrlichkeit und
Nachhaltigkeit angelegt



Charakteristisch für Tisca Siena ist seine kräftig strukturierte, lineare Oberfläche. Diese verleiht der melierten Schlingenware ein sehr prägnantes, wertvolles Aussehen.

Durch die unvergleichbare Oberflächenstruktur und eine sehr dezente Melierung bietet sich Tisca Siena zur ausdrucksstarken Raumgestaltung geradezu an. In spannender Art und Weise vereint Tisca Siena Geradlinigkeit mit natürlicher Weichheit. Der Connaisseur erkennt sofort die Hochwertigkeit des Produktes, resultierend aus natürlichen Rohmaterial und der hochwertigen Fertigung in der Weberei. Der kompakte Griff und die spannende Struktur sind Ausdruck der Philosophie des Hauses. Authentisch, zurückhaltend und gleichermassen ausdrucksstark. Auf Ehrlichkeit und Nachhaltigkeit angelegt.

Was Tisca Siena auszeichnet.



- Strukturbouclé mit charakterstarker Oberfläche.
- Vereint Geradlinigkeit mit natürlicher Weichheit.
- Ausdruck traditionsreicher Webkunst.
- Luxuriöser Komfort bei starker Beanspruchbarkeit.
- Warenbreite von 460 cm reduziert Fugen.
- Schurwolle ist ein nachwachsender, biologisch abbaubarer Rohstoff.
- Natürliche Regulierung des Raumklimas.
- Hohe Schall- und Wärmedämmung.

Durch das hohe Pol-Einsatzgewicht von 1800 g/m², eingebunden in einer dichten Webkonstruktion, weist der Teppichboden viele Vorteile in Bezug auf Strapazierfähigkeit und Komfort auf: Tisca Siena ist stark beanspruchbar und verfügt über einen luxuriösen Trittkomfort.

Die Bodenheizungseignung ist ebenso eine Selbstverständlichkeit wie die klimaregulierenden Eigenschaften der Schurwolle. Diese ist zudem schmutzabweisend, von dauernder Elastizität und schwer entflammbar. Durch den Einsatz natürlich nachwachsender Ressourcen setzt der Verwender ein klares ökologisches Zeichen.

Die Warenbreite von 460cm erleichtert die Installation und reduziert Fugen. Sollten Sie Ihre Wunschfarbe in den sieben Lagerfarben nicht finden, fertigen wir ab 600m² gerne Sonderfarben.

Ein Hinweis für Liebhaber echter Teppich- und Verlegekunst: Tisca Siena kann nicht nur verklebt werden, sondern eignet sich auch vorzüglich zum Verspannen. Diese Königsklasse des Verlegens erhöht den Komfortwert und erleichtert das dereinstige Austauschen des Teppichbodens.

Tisca Siena Colorits



crème
124



camel
118



vanille
629



gold
630



seegras
399



kristall
224



stein
225



Technische Daten		D
Einsatzbereich	Wohnen	
Zusatzeignungen	Fussbodenheizung	
Beanspruchung	EN 1307: Wohnbereich stark (23)	
Komfort	EN 1307: LC4	
Herstellungsart	gewebt, meliert	
Oberflächenstruktur	Strukturbouclé	
Polmaterial	Reine Schurwolle, Neuseeland	
Färbung	Flockenfärbung	
Trägermaterial	synthetisch	
Rückenausrüstung	Latex	
Poleinsatzgewicht	ca. 1800 g/m ²	
Gesamtgewicht	ca. 2700 g/m ²	
Polnoppenzahl	ca. 45 000 /m ²	
Poldicke	ca. 7,0 mm	
Gesamtdicke	ca. 9,5 mm	
Schadstoffprüfung	PRODIS GuT Nr. 21035	
Brandverhalten	VKF RF2 / EN 13501-1 Bfl-s1 (lose)	
Trittschalldämmung	ca. 30 dB ΔL _w	
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,16 m ² · K/W	
Breite	ca. 460 cm	
Rollenlänge	ca. 25 lfm	
Anzahl Lagerfarben	7	
Sonderfarben	min. 600 m ² (Preis auf Anfrage)	
Lieferform	Rollen / Coupons in Originalbreite / Schnittmass	
Verlegung	siehe Tisca Verlegeanleitung	

Technical data		E
application	residential areas	
additional applications	floor-heating	
use	EN 1307: domestic heavy (23)	
comfort	EN 1307: LC4	
construction	woven, mottled	
texture	loop pile, structured	
pile material	Pure New Wool, New Zealand	
method of dyeing	stock dyeing	
primary backing	synthetic	
secondary backing	latex	
total pile weight	approx. 1800 g/m ² (53 oz/sq yd)	
total weight	approx. 2700 g/m ² (77 oz/sq yd)	
number of tufts	approx. 45 000 /m ² (37 500 /sq yd)	
pile thickness	approx. 7,0 mm (9/32")	
total thickness	approx. 9,5 mm (3/8")	
contaminant test	PRODIS GuT no. 21035	
flammability	VKF RF2 / EN 13501-1 Bfl-s1 (unglued)	
impact sound insulation	approx. 30 dB ΔL _w	
thermal insulation	approx. 0,16 m ² · K/W	
width	approx. 460 cm (15'1")	
length of roll	approx. 25 m (82')	
number of colours in stock	7	
special colours	from 600 m ² (720 sq yd) price upon request	
availability	rolls / cuts / cut to size	
installation method	see Tisca installation instructions	

Données techniques		F
domaines d'utilisation	habitation	
autres qualifications	chauffage au sol	
classe d'utilisation	EN 1307: habitation fort (23)	
classe de confort	EN 1307: LC4	
fabrication	tissé, mêlé	
structure de la surface	bouclé structuré	
matière du poil	Pure Laine Vierge, Nouvelle-Zélande	
teinture	teinture en bourre	
support	synthétique	
dos	latex	
poids du poil total	env. 1800 g/m ²	
poids total	env. 2700 g/m ²	
nombre de points	env. 45 000 /m ²	
épaisseur du poil	env. 7,0 mm	
épaisseur totale	env. 9,5 mm	
substances nocives	PRODIS GuT no. 21035	
réaction au feu	VKF RF2 / EN 13501-1 Bfl-s1 (pose libre)	
absorption du bruit des pas	env. 30 dB ΔL _w	
résistance thermique	env. 0,16 m ² · K/W	
largeur	env. 460 cm	
longueur des rouleaux	env. 25 m	
nombre de coloris en stock	7	
coloris spéciaux	dès 600 m ² (prix sur demande)	
mode de livraison	rouleaux / coupons en largeur originale / sur mesure	
pose	voir l'instruction de pose Tisca	

Dati tecnici		I
zona di applicazione	abitazioni	
altri utilizzi	pavimenti a pannelli radianti	
classificazione d'utilizzo	EN 1307: abitare forte (23)	
classificazione di comfort	EN 1307: LC4	
fabbricazione	tessuto, melangiato	
struttura della superficie	bouclé strutturate	
composizione felpa	Pura Lana Vergine, Nuova Zelanda	
tintura	tinto in fiocco	
supporto di tessitura	sintetico	
rovescio	latex	
peso felpa totale	ca. 1800 g/m ²	
peso totale	ca. 2700 g/m ²	
numero punti	ca. 45 000 /m ²	
spessore felpa	ca. 7,0 mm	
spessore totale	ca. 9,5 mm	
sostanze nocive	PRODIS GuT no. 21035	
classe reazione al fuoco	VKF RF2 / EN 13501-1 Bfl-s1 (posa senza colla)	
isolamento ai rumori d'impatto	ca. 30 dB ΔL _w	
isolamento termico	ca. 0,16 m ² · K/W	
larghezza	ca. 460 cm	
lunghezza dei rotoli	ca. 25 m	
numero dei colori in stock	7	
colori speciali	da 600 m ² (prezzo su richiesta)	
disponibile	rotoli / tagli / tagli su misura	
posa	vedi istruzioni di posa Tisca	

Erstellt: 22.08.2023 | Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.
ISO 9001 zertifiziert | EN AS 9100 zertifiziert



