

tisca textiles

living
commercial
mobility
sports



TISCA



Tisca Catalan
Wilde Schönheit



Tisca räumt der Natur seit jeher einen hohen Stellenwert ein. Mit der Schurwoll-Kollektion Tisca Catalan lassen sich Ihre Wohnräume in moderne und gleichsam naturnahe Oasen verzaubern. Erleben, fühlen und geniessen Sie Natur.

Tisca Catalan macht die Natur im wahrsten Sinne des Wortes fühlbar. Dieser einzigartige Woll-Shag bereichert jeden Raum, dezent und doch prägnant.

Was Tisca Catalan auszeichnet.



- Natürliche Werte, welche das Wohlbefinden direkt beeinflussen.
- Als Teppichboden oder abgepasster Teppich eine optische Bereicherung für jeden Raum.
- Der Tiara RT Non Slip™-Rücken ist schnittfest und rutschhemmend.
- Schurwolle ist ein natürlich gewachsener Rohstoff und somit biologisch abbaubar.
- Hautsympathisch, angenehm weich, warm und sehr komfortabel.
- Natürliches Rohmaterial in moderner Struktur.

Der Flor, geprägt durch seine «wilde Schönheit», ist aus 100% reiner Schurwolle gefertigt.

Tisca Catalan ist ein Schwergewicht: 2300g/m² reine Wolle und eine Gesamthöhe von 28mm machen deutlich, dass dieser Teppich keine Kompromisse macht. Durch das Einsatzgewicht und die Florhöhe entsteht eine unvergleichbare Oberfläche.

Wussten Sie, dass die Wolle in der Lage ist, bis zu 30 Prozent ihres Eigengewichtes an Wasser aufzunehmen, ohne sich dabei nass anzufühlen? Diese Fähigkeit ist von grossem Nutzen: Bei trockener Luftfeuchtigkeit, z.B. im Winter, gibt Wolle die Feuchtigkeit wieder an die Luft ab und reguliert dadurch, vollkommen natürlich und ohne energetischen Aufwand, das Raumklima.

Der raffinierte Prägerücken Tiara RT Non Slip™ gewährt eine hohe Schnittfestigkeit, welche die Form des Teppichs frei wählen lässt. Und zudem ermöglicht der Rücken dank integrierter, rutschhemmender Eigenschaft den problemlosen Einsatz auf Hartbodenbelägen.

Tisca Catalan Colorits



anthrazit
16



hanf
86




hasel
42




stein
12



sand
81




elfenbein
40



ebenholz
48



aubergine
25



braun
45



Technische Daten		D
Einsatzbereich	Wohnen	
Beanspruchung	EN 1307: Wohnbereich normal/mässig (22)	
Komfort	EN 1307: LC5	
Herstellungsart	1/4" getuftet, uni	
Oberflächenstruktur	Schnittflor (Softshag)	
Polmaterial	Reine Schurwolle, Neuseeland	
Färbung	Strangfärbung	
Trägermaterial	synthetisch	
Rückenausrüstung	Prägeschäum Tiara RT Non Slip™	
Poleinsatzgewicht	ca. 2300 g/m ²	
Gesamtgewicht	ca. 3000 g/m ²	
Polnoppenzahl	ca. 35 300 /m ²	
Poldicke	ca. 19,0 mm (zusammengedrückt)	
Gesamtdicke	ca. 28,0 mm	
Gesamthöhe	ca. 26,0 mm (Pol aufgestellt)	
Schadstoffprüfung	PRODIS GuT Nr. EC6E7BDB	
Brandverhalten	VKF 4.1 / EN 13501-1 Efl	
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,16 m ² · K/W	
Breite	ca. 420 cm	
Rollenlänge	ca. 20 lfm	
Anzahl Lagerfarben	9	
Sonderfarben	min. 300 m ² (Preis auf Anfrage)	
Lieferform	Rollen / Coupons in Originalbreite / Schnittmass	
Verlegung	siehe Tisca Verlegeanleitung	
Shading	Shading-Reklamationen können vom Hersteller nicht anerkannt werden	

Technical data		E
application	residential areas	
use	EN 1307: domestic general/medium (22)	
comfort	EN 1307: LC5	
construction	tufting 1/4", plain	
texture	cut pile (softshag)	
pile material	Pure New Wool, New Zealand	
method of dyeing	hank dyeing	
primary backing	synthetic	
secondary backing	embossed foam Tiara RT Non Slip™	
total pile weight	approx. 2300 g/m ² (68 oz/sq yd)	
total weight	approx. 3000 g/m ² (88 oz/sq yd)	
number of tufts	approx. 35 300 /m ² (29 500 /sq yd)	
pile thickness	approx. 19,0 mm (3/4") (pile compressed)	
total thickness	approx. 28,0 mm (11/10")	
total height	approx. 26,0 mm (11/36") (pile relaxed)	
contaminant test	PRODIS GuT no. EC6E7BDB	
flammability	VKF 4.1 / EN 13501-1 Efl	
thermal insulation	approx. 0,16 m ² · K/W	
width	approx. 420 cm (13'9")	
length of roll	approx. 20 m (66')	
number of colours in stock	9	
special colours	from 300 m ² (358 sq yd) price upon request	
availability	rolls / cuts / cut to size	
installation method	see Tisca installation instructions	
shading	the carpet manufacturer cannot be held responsible if a carpet exhibits shading	

Données techniques		F
domaines d'utilisation	habitation	
classe d'utilisation	EN 1307: habitation général/moyen (22)	
classe de confort	EN 1307: LC5	
fabrication	tufté 1/4", uni	
structure de la surface	velours (softshag)	
matière du poil	Pure Laine Vierge, Nouvelle-Zélande	
teinture	teinture aux écheveaux	
support	synthétique	
dos	mousse empreinte Tiara RT Non Slip™	
poids du poil total	env. 2300 g/m ²	
poids total	env. 3000 g/m ²	
nombre de points	env. 35 300 /m ²	
épaisseur du poil	env. 19,0 mm (poil comprimé)	
épaisseur totale	env. 28,0 mm	
hauteur totale	env. 26,0 mm (poil levé)	
substances nocives	PRODIS GuT no. EC6E7BDB	
réaction au feu	VKF 4.1 / EN 13501-1 Efl	
résistance thermique	env. 0,16 m ² · K/W	
largeur	env. 420 cm	
longueur des rouleaux	env. 20 m	
nombre de coloris en stock	9	
coloris spéciaux	dès 300 m ² (prix sur demande)	
mode de livraison	rouleaux / coupons en largeur originale / sur mesure	
pose	voir l'instruction de pose Tisca	
verse du poil (shading)	les réclamations portant sur la verse du poil ne peuvent pas être prises en considération par le fabricant	

Dati tecnici		I
zona di applicazione	abitazioni	
classificazione d'utilizzo	EN 1307: abitare normale/moderato (22)	
classificazione di comfort	EN 1307: LC5	
fabbricazione	tufting 1/4", colore unito	
struttura della superficie	velluto (softshag)	
composizione felpa	Pura Lana Vergine, Nuova Zelanda	
tintura	tintura in matasse	
supporto di tessitura	synthetic	
rovescio	schiuma goffrata Tiara RT Non Slip™	
peso felpa totale	ca. 2300 g/m ²	
peso totale	ca. 3000 g/m ²	
numero punti	ca. 35 300 /m ²	
spessore felpa	ca. 9,0 mm (felpa pressata)	
spessore totale	ca. 28,0 mm	
altezza totale	ca. 26,0 mm (felpa ergersi)	
sostanze nocive	PRODIS GuT no. EC6E7BDB	
classe reazione al fuoco	VKF 4.1 / EN 13501-1 Efl	
isolamento termico	ca. 0,16 m ² · K/W	
larghezza	ca. 420 cm	
lunghezza dei rotoli	ca. 20 m	
numero dei colori in stock	9	
colori speciali	da 300 m ² (prezzo su richiesta)	
disponibile	rotoli / tagli / tagli su misura	
posa	vedi istruzioni di posa Tisca	
shading	questo fenomeno non costituisce difetto di fabbricazione e pertanto non può dare adito alcun reclamo	

Erstellt: 26.05.2023 | Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.
ISO 9001 zertifiziert | EN AS 9100 zertifiziert



productfinder.tisca.com

