

tisca textiles

living  
commercial  
mobility  
sports



TISCA

## Tiara Compact

Mehrere Millionen Quadratmeter  
dieser Qualität bewähren sich  
Tag für Tag.



Tiara Compact ist seit über 35 Jahren ein einzigartiges Qualitätsprodukt von Tisca. Mehrere Millionen Quadratmeter dieser Qualität bewähren sich Tag für Tag. Und es werden immer mehr. Die 18 neuen, anwendungsfreundlichen Lagerfarben erlauben bei der Planung sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten.



## Was Tiara Compact auszeichnet.

- Pigmentgefärbtes Markengarn
- Beste Licht- und Farbechtheitswerte
- 18 Lagerfarben mit attraktiver Mélierung
- Gerade verlaufende, dichte und kräftige Rippenstruktur
- Dimensionsstabil, stuhlrollenfest und klettfähige Rückenausrüstung Tiara Texbac Nova
- Tufting-Klassikervon Tisca

Dazu überzeugt Tiara Compact 537 durch seinen harten Griff und das verwendete Markennylon Alto Chroma von Aquafil. Das pigmentgefärbte Markengarn garantiert beste Licht- und Farbechtheitswerte.

Besonders praktisch: Tiara Compact ist sehr widerstandsfähig gegenüber starken Reinigungsmitteln und gewährt grösstmögliche Farbtreue. Dies ist bei lichtdurchfluteten Räumen ebenso entscheidend wie bei Nachlieferungen. Die gerade verlaufende, dichte und kräftige Rippenstruktur ermöglicht saubere Nähte.

Die bewährte Rückenrüstung Tiara Texbac Nova ist dimensionsstabil, stuhlrollenfest und klettfähig.

Auf Anfrage ist Compact 537 ab 100m<sup>2</sup> mit der ableitfähigen Rückenrüstung Tiara Texbac LF lieferbar.

Die Scotchgard-Ausrüstung weist Staub und Flecken ab und hält den Teppich länger sauber.

# Tiara Compact Colorits



marmor  
212



bast  
241



hasel  
242



tabak  
245



mais  
252



cardinal  
260



petrol  
237



indigo  
229



ozean  
223




acqua  
222



stahl  
214



kiesel  
285



silber  
211



quarz  
213



anthrazit  
216



granit  
215



basalt  
217



marengo  
219



Technische Daten		D
Einsatzbereich	Arbeiten	
Zusatzeignungen	Stuhlrollen ständige Nutzung, Treppen ständige Nutzung, Fussbodenheizung, antistatisch, schnittkantenfest	
Beanspruchung	EN 1307: Geschäftsbereich stark (33)	
Komfort	EN 1307: LC3	
Herstellungsart	1/8" getuftet	
Oberflächenstruktur	Schlingenflor	
Polmaterial	100% Polyamid endlos, Aquafil ALTO CHROMA, permanent antistatisch	
Färbung	pigmentgefärbt	
Trägermaterial	synthetisch	
Rückenausrüstung	Textilrücken Tiara Texbac® (> 90% Post-consumer PET)	
Poleinsatzgewicht	ca. 940 g/m <sup>2</sup>	
Gesamtgewicht	ca. 2300 g/m <sup>2</sup>	
Polnoppenzahl	ca. 122 000 /m <sup>2</sup>	
Poldicke	ca. 4,0 mm	
Gesamtdicke	ca. 6,5 mm	
Schadstoffprüfung	PRODIS GuT Nr. D9B5B38B	
Brandverhalten	VKF RF2 / EN 13501-1 Bfl-s1 (verklebt)	
Trittschalldämmung	ca. 25 dB ΔL <sub>w</sub>	
Schallabsorptionsgrad	α <sub>w</sub> 0,20 (H) f in Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α <sub>s</sub> 0,00 0,00 0,10 0,20 0,50 0,65	
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,08 m <sup>2</sup> · K/W	
Breite	ca. 420 cm	
Rollenlänge	ca. 25 lfm	
Anzahl Lagerfarben	18	
Sonderfarben	min. 1000 m <sup>2</sup> (Preis auf Anfrage)	
Lieferform	Rollen / Coupons in Originalbreite / Schnittmass	
Verlegung	siehe Tisca Verlegeanleitung	
Besonderes	hohe Lichtechtheit und Reinigungsmittelresistenz, schmutzabweisend durch T-Clean	

Technical data		E
application	contract areas	
additional applications	chairs with castors continuous use, stairs continuous use, floor-heating, antistatic, non-fray	
use	EN 1307: commercial heavy (33)	
comfort	EN 1307: LC3	
construction	tufting 1/8"	
texture	loop pile	
pile material	100% polyamide continuous filament, Aquafil ALTO CHROMA, permanent antistatic	
method of dyeing	solution dyed	
primary backing	synthetic	
secondary backing	textile double backing Tiara Texbac® (> 90% Post-consumer PET)	
total pile weight	approx. 940 g/m <sup>2</sup> (28 oz/sq yd)	
total weight	approx. 2300 g/m <sup>2</sup> (68 oz/sq yd)	
number of tufts	approx. 122 000 /m <sup>2</sup> (102 000 /sq yd)	
pile thickness	approx. 4,0 mm (5/32")	
total thickness	approx. 6,5 mm (1/4")	
contaminant test	PRODIS GuT no. D9B5B38B	
flammability	VKF RF2 / EN 13501-1 Bfl-s1 (glued)	
impact sound insulation	approx. 25 dB ΔL <sub>w</sub>	
sound absorption	α <sub>w</sub> 0,20 (H) f in Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α <sub>s</sub> 0,00 0,00 0,10 0,20 0,50 0,65	
thermal insulation	approx. 0,08 m <sup>2</sup> · K/W	
width	approx. 420 cm (13'9")	
length of roll	approx. 25 m (82')	
number of colours in stock	18	
special colours	from 1000 m <sup>2</sup> (1200 sq yd) price upon request	
availability	rolls / cuts / cut to size	
installation method	see Tisca installation instructions	
special features	fast to light and cleaning agents, soilresistant by T-Clean	

Données techniques		F
domaines d'utilisation	usage professionnel	
autres qualifications	roulettes de chaise emploi normal, escaliers emploi normal, chauffage au sol, antistatique, antiécaillant	
classe d'utilisation	EN 1307: professionnel élevé (33)	
classe de confort	EN 1307: LC3	
fabrication	tufté 1/8"	
structure de la surface	bouclé	
matière du poil	100% polyamide continu, Aquafil ALTO CHROMA, antistatique permanent	
teinture	couleurs pigmentaires	
support	synthétique	
dos	double dos textile Tiara Texbac® (> 90% Post-consumer PET)	
poils du poil total	env. 940 g/m <sup>2</sup>	
poils total	env. 2300 g/m <sup>2</sup>	
nombre de points	env. 122 000 /m <sup>2</sup>	
épaisseur du poil	env. 4,0 mm	
épaisseur totale	env. 6,5 mm	
substances nocives	PRODIS GuT no. D9B5B38B	
réaction au feu	VKF RF2 / EN 13501-1 Bfl-s1 (collé)	
absorption du bruit des pas	env. 25 dB ΔL <sub>w</sub>	
absorption du son	α <sub>w</sub> 0,20 (H) f en Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α <sub>s</sub> 0,00 0,00 0,10 0,20 0,50 0,65	
résistance thermique	env. 0,08 m <sup>2</sup> · K/W	
largeur	env. 420 cm	
longueur des rouleaux	env. 25 m	
nombre de coloris en stock	18	
coloris spéciaux	dès 1000 m <sup>2</sup> (prix sur demande)	
mode de livraison	rouleaux / coupons en largeur originale / sur mesure	
pose	voir l'instruction de pose Tisca	
particuliers	haute résistance à la lumière et au produits de nettoyage, résistant aux salissures par traitement T-Clean	

Dati tecnici		I
zona di applicazione	uffici	
altri utilizzi	sedie a rotelle uso commerciale, scale uso commerciale, pavimenti a pannelli radianti, antistatico, latenuto dei punti	
classificazione d'utilizzo	EN 1307: commerciale forte (33)	
classificazione di comfort	EN 1307: LC3	
fabbricazione	tufting 1/8"	
struttura della superficie	bouclé	
composizione felpa	100% poliammide filo continuo, Aquafil ALTO CHROMA, antistatico permanente	
tintura	colori pigmentari	
supporto di tessitura	synthetic	
rovescio	tela tessile Tiara Texbac® (> 90% Post-consumer PET)	
peso felpa totale	ca. 940 g/m <sup>2</sup>	
peso totale	ca. 2300 g/m <sup>2</sup>	
numero punti	ca. 122 000 /m <sup>2</sup>	
spessore felpa	ca. 4,0 mm	
spessore totale	ca. 6,5 mm	
sostanze nocive	PRODIS GuT no. D9B5B38B	
classe reazione al fuoco	VKF RF2 / EN 13501-1 Bfl-s1 (incollato)	
isolamento ai rumori d'impatto	ca. 25 dB ΔL <sub>w</sub>	
assorbimento sonoro	α <sub>w</sub> 0,20 (H) f in Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α <sub>s</sub> 0,00 0,00 0,10 0,20 0,50 0,65	
isolamento termico	ca. 0,08 m <sup>2</sup> · K/W	
larghezza	ca. 420 cm	
lunghezza dei rotoli	ca. 25 m	
numero dei colori in stock	18	
colori speciali	da 1000 m <sup>2</sup> (prezzo su richiesta)	
disponibile	rotoli / tagli / tagli su misura	
posa	vedi istruzioni di posa Tisca	
caratteristiche	alta resistenza alla luce e ai detergenti, resistente al sporco per T-Clean	

Erstellt: 22.09.2023 | Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.  
ISO 9001 zertifiziert | EN AS 9100 zertifiziert



